



	TCE40	TCE45	TCE50
Moteur			
Type	Yanmar	Yanmar	Yanmar
Puissance brute (kW/ch)	27,2 / 37	31,6 / 43	36,1 / 49
Régime nominal (tr/min)	2800	2800	2800
Couple maximum (Nm à tr/min)	109 à 1800	128 à 1800	150 à 1800
Cylindres / aspiration (nbre)	3 / SO	4 / SO	4 / SO
Cylindrée (cm³)	1624	1995	2189
Refroidissement par eau	●	●	●
Capacité du réservoir (l)	40	40	40
Transmission			
Diamètre de l'embrayage (mm/pouces)	225 / 9	225 / 9	225 / 9
Transmission	16 x 16 ou 12 x 12	16 x 16 ou 12 x 12	16 x 16 ou 12 x 12
Type d'inverseur	Synchro	Synchro	Synchro
Vitesse maximale (km/h)	30	30	30
Pont avant			
Quatre roues motrices (4RM)	●	●	●
Angle de braquage des roues (degrés)	55	55	55
Enclenchement 4RM mécanique	●	●	●
Blocage de différentiel électrohydraulique (avant /arrière)	●	●	●
Relevage hydraulique et prise de force arrière			
Contrôles		position, effort, mixte	
Capacité de relevage arrière aux rotules d'attelage (kg)	1200	1200	1200
Attelage de 1 ^{re} catégorie	●	●	●
Nombre de distributeurs – Standard	2 arrière	2 arrière	2 arrière
Nombre de distributeurs – Option 1	3 arrière	3 arrière	3 arrière
Nombre de distributeurs – Option 2	2 arrière + 1 avant	2 arrière + 1 avant	2 arrière + 1 avant
Prise de force arrière 540 / 540E et proportionnelle à l'avancement	●	●	●
Relevage hydraulique et prise de force avant			
Capacité de relevage avant aux rotules d'attelage (kg)	400	400	400
Attelage de 1 ^{re} catégorie	●	●	●
Extrémités de l'attelage de type fixe	●	●	●
Prise de force avant 1000 t/min	●	●	●
Plate-forme de conduite			
Suspendue sur silentblocs	●	●	●
Siège de luxe	●	●	●
Cabine – idem ci-dessus, plus			
Système de chauffage et de ventilation	●	●	●
Climatisation	–	○	○
Ouverture possible des pare-brise avant et arrière	●	●	●
Dimensions			
A – Empattement (mm)	1700	1700	1700
B – Réglage de la voie des roues avant (mm)	1016 / 1304	1107 / 1357	1104 / 1354
C – Réglage de la voie des roues arrière (mm)	1004 / 1192	1032 / 1262	1032 / 1306
D – Garde au sol (mm)	340	370	405
E – Largeur hors tout minimale (mm)	1225	1225	1225
F – Hauteur hors tout minimale avec pneus Arceau de sécurité (mm)	1900 (320/70R20)	1935 (360/70R20)	1970 (360/70R24)
F – Hauteur hors tout minimale – Cabine (mm)	2110 (320/70R20)	2140 (360/70R20)	2135 (360/70R24)
Poids – Arceau de sécurité (kg)	1350	1380	1380
Poids – cabine (kg)	1600	1610	1610

● Standard ○ Option – Non disponible

